

BERGO




5 let
garancije




SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Napajalna napetost	: 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 30 000 x
Zatemnjevanje	: NE / opcijsko DALI
LED čip	: HONGLI tronic SMD2835
LED napajalnik	: BOKE - flicker free
Stopnja zaščite	: IP65
Stopnja zaščite pred mehanskimi udarci	: IK09
Material	: PMMA ohišje s steklenimi vlakni, PC difuzor, nosilci-nerjaveče jeklo
Način uporabe	: Stenska, stropna ali talna namestitvev
Delovna temperatura	: od -25°C do + 45°C
Barva ohišja	: Svetlo siva (RAL 7035)



DODATNE MOŽNOSTI

Vgrajen varnostni modul z LiFePO4 baterijami
Mikrovalovni senzor gibanja
1-10 V ali DALI sistem svetlobne regulacije



Vgrajene sponke s prehodnim ožičenjem 5 x 2,5 mm²

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
TBL10A2F-18W-T	18 W	2340 lm ±5% lm	130 lm / W	1,2,3	Ra >80	<22	>120°	0,92	600 x 90 x 80 mm
TBL10A4F-40W-T	40 W	5200 lm ±5% lm	130 lm / W	1,2,3	Ra >80	<22	>120°	0,92	1200 x 90 x 80 mm
TBL10A5F-50W-T	50 W	6500 lm ±5% lm	130 lm / W	1,2,3	Ra >80	<22	>120°	0,92	1500 x 90 x 80 mm

CCT = (1 =3000 K, 2 =4000 K, 3 =5000 K)

OBMOČJE UPORABE

Industrijski objekti, garaže, skladišča, delavnice...

