

TUBIS D S

LTD.
IES



LED

5let
garancije



Svetilka omogoča možnost
namestitve na tokovni tračnici.




Barva in dolžina svetilke sta
prilagodljivi željam naročnika.

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Napajalna napetost	: 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Zatemnjevanje	: NE
Stopnja zaščite	: IP20
Barva ohišja	: Siva, bela, črna, ostale barve po RAL lestvici
Material	: Aluminijasto ohišje, PMMA difuzor, vijaki iz nerjavečega jekla
Način uporabe	: Stropna viseča namestitev
Dolžina kabla	: Prilagodljiv na dolžino po želji stranke
Delovna temperatura	: od -5°C do + 40°C

BARVA: **RAL**



DODATNE MOŽNOSTI

Možnost naročila svetilke daljše od 1 m
Možnost barvanja svetilk po naročilu v katerikoli RAL barvi
Namestitev na tokovno tračnico

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MAX. MOČ	OKOV SIJALKE	ŠTEVILO SIJALK	IZSTOPNI KOT	DIMENZIJA a x b
TUBIS D S 05	15 W	GU10	1	> 90°	Ø50 x 500 mm
TUBIS D S 06	15 W	GU10	1	> 90°	Ø50 x 600 mm
TUBIS D S 07	15 W	GU10	1	> 90°	Ø50 x 700 mm
TUBIS D S 08	15 W	GU10	1	> 90°	Ø50 x 800 mm
TUBIS D S 09	15 W	GU10	1	> 90°	Ø50 x 900 mm
TUBIS D S 10	15 W	GU10	1	> 90°	Ø50 x 1000 mm



OBMOČJE UPORABE

Notranji prostori : stanovanjski objekti, muzeji, knjižnice, poslovni prostori, gostinski lokali, itd.

