

PL320





5 let garancije



Nastavljiva moč in barva svetlobe z vgrajenim stikalom
Opcijsko: z vgrajenim senzorjem gibanja

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Napajalna napetost	: 120 - 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 40 000 x
Zatarnjevanje	: NE
Stopnja zaščite	: IP54
Material	: PC
Način uporabe	: Stenska / stropna nadgradna namestitvev
Delovna temperatura	: od -20°C do + 50°C
Barva ohišja	: Bela



TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b
PL320-Q/LED	20-24 W	1800/2400/3000 lm	80 lm / W	3000/4000/6000 K	Ra > 80	< 19	> 150°	0,95	Ø 320 x 57 mm
PL320-K/LED	20-24 W	1800/2400/3000 lm	80 lm / W	3000/4000/6000 K	Ra > 80	< 19	> 150°	0,95	320 x 320 x 57 mm
PL320S-Q/LED	20-24 W	1800/2400/3000 lm	80 lm / W	3000/4000/6000 K	Ra > 80	< 19	> 150°	0,95	Ø 320 x 57 mm

OBMOČJE UPORABE

Notranji prostori : stanovanjski objekti, muzeji, knjižnice, poslovni prostori, gostinski lokali, itd.

