

# RING D S





3 leta  
garancije



## SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 120 - 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Zatemnjevanje	: Ne, opcjsko: PUSH-DIMM, DALI, Wi-Fi
LED čip	: TRIDONIC LLE-G2
LED napajalnik	: TRIDONIC
Stopnja zaščite	: IP20
Material	: Litij aluminij
Način uporabe	: Viseča namestitvev
Delovna temperatura	: od -20°C do + 45°C



## TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
VK/04462/60	29 W	4750 lm	160 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	120°	>0.95	Ø60 x 45 x 75 mm
VK/04462/90	44 W	7340 lm	166 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	120°	>0.95	Ø90 x 45 x 75 mm
VK/04462/120	57 W	9490 lm	166 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	120°	>0.95	Ø120 x 45 x 75 mm
VK/04462/140	78 W	13000 lm	166 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	120°	>0.95	Ø140 x 45 x 75 mm
VK/04462/180	99 W	16380 lm	166 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	120°	>0.95	Ø180 x 45 x 75 mm

## OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti	: bivalni prostori, prostori za prosti čas
Poslovni objekti	: hoteli, gostinski lokali, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.