

LODOS S

3 leta
garancije




**IZDELANO
PO NAROČILU**

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA: **RAL**

Napajalna napetost	: 220 - 240 V / 50 Hz, AC
SDCM	: 3
Življenjska doba	: 100000 h, L80
Zatamnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI, Wi-Fi
Stopnja zaščite	: IP43 / IP40
Stopnja zaščite pred mehanskimi udarci:	: IK02
Material	: Ohišje svetilke iz jekla, OPAL difuzor, vijaki iz nerjavečega jekla
Način uporabe	: Stropna viseča namestitvev
Delovna temperatura	: od 0°C do + 35°C



- opal
- micro prismatic

DODATNE MOŽNOSTI

Daljinska regulacija osvetljenosti	Mikroprizmatični difuzor
Modul zasilne varnostne razsvetljave	Obešalni pribor
Možnost barvanja svetilk po naročilu v katerikoli RAL barvi	Indeks barvne repordukcije CRI90+

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b
LODOS S	16-21 W	1700-2737 lm	107-128 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	108°	>0.95	Ø300 x 100 mm
LODOS S	30-45 W	3438-5520 lm	105-134 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	108°	>0.95	Ø450 x 100 mm
LODOS S	45-64 W	5270-8562 lm	113-138 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	108°	>0.95	Ø600 x 100 mm
LODOS S	73-94 W	8912-13435 lm	121-144 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	108°	>0.95	Ø900 x 114 mm
LODOS S	112 W	15765 lm	140 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	108°	>0.95	Ø1140 x 114 mm

OBMOČJE UPORABE

Poslovni objekti : pisarne, hoteli, gostinski lokali, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.