

# LODOS H

3 leta  
garancije




IZDELANO  
PO NAROČILU

## SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA: RAL

|   |   |
|---|---|
| Napajalna napetost                      | : 220 - 240 V / 50 Hz, AC   |
| SDCM                                    | : 3   |
| Življenjska doba                        | : 100000 h, L80   |
| Zatemnjevanje                           | : Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI, Wi-Fi                                |
| Stopnja zaščite                         | : IP40  |
| Stopnja zaščite pred mehanskimi udarci: | : IK02  |
| Material                                | : Ohišje svetilke iz jekla, OPAL difuzor, vijaki iz nerjavečega jekla |
| Način uporabe                           | : Stropna viseča namestitvev  |
| Delovna temperatura                     | : od 0°C do + 35°C  |



## DODATNE MOŽNOSTI

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Daljsinska regulacija osvetljenosti                         | Mikroprizmatični difuzor |
| Modul zasilne varnostne razsvetljave                        | Obešalni pribor          |
| Možnost barvanja svetilk po naročilu v katerikoli RAL barvi |                          |

## TEHNIČNE LASTNOSTI

| MODEL   | MOČ     | SVETLOBNI TOK | UČINKOVITOST   | CCT           | CRI   | UGR | IZSTOPNI KOT | PF    | DIMENZIJA a x b |
|---------|---------|---------------|----------------|---------------|-------|-----|--------------|-------|-----------------|
| LODOS H | 38-53 W | 5480-8604 lm  | 144-164 lm / W | 3000 / 4000 K | Ra>80 | <19 | 108°         | >0.95 | Ø600 x 56 mm    |
| LODOS H | 60-80 W | 8954-13132 lm | 150-167 lm / W | 3000 / 4000 K | Ra>80 | <19 | 108°         | >0.95 | Ø900 x 61 mm    |

## OBMOČJE UPORABE

Poslovni objekti : pisarne, hoteli, gostinski lokali, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.