

# LRT15/LED, LRT 25/LED, LRT35/LED



3 leta..  
garancije



## SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 50 000 x
Zatamnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
LED čip	: RE-FOND
LED napajalnik	: LIFUD
Stopnja zaščite	: IP21
Material	: Ohišje liti aluminij, odsevnik visokosvetleči aluminij
Način uporabe	: Namestitev na trofazno tokovno tračnico
Delovna temperatura	: od 0°C do + 35°C



## DODATNE MOŽNOSTI

Barva svetlobe za živila, kruh, meso in zelenjavo

## TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
LRT15/LED	15 W	1410 lm	85 lm / W	3000 K / 4000 K	Ra>80	<21	>38°	0.90	60 x 170 x 110 mm
LRT25/LED	25 W	2100 lm	85 lm / W	3000 K / 4000 K	Ra>80	<21	>38°	0.90	80 x 182 x 190 mm
LRT35/LED	35 W	3290lm	95 lm / W	3000 K / 4000 K	Ra>80	<21	>38°	0.90	94 x 190 x 190 mm

## OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti	: bivalni prostori, prostori za prosti čas
Poslovni objekti	: trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, poslovni prostori, kozmetični saloni, itd.