

LUXO

LED

LTD.
IES.





3 leta
garancije



SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 120 - 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 35 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 30 000 x
Zatemnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
LED čip	: NICHIA
LED napajalnik	: LIFUD
Material	: Aluminijeva zlitina
Način uporabe	: Notranja stropnja vgradnja



TEHNIČNE LASTNOSTI

IP32

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b	IZREZ δ
K50150.3K	8 W	780 lm	97 lm / W	3000 K	Ra>80	<19	38°	>0.95	Ø85 x 67 mm	76 mm
K50151.3K	12W	1153 lm	96 lm / W	3000 K	Ra>80	<19	38°	>0.95	Ø100 x 69 mm	90 mm
K50152.3K	22 W	1943 lm	88 lm / W	3000 K	Ra>80	<19	38°	>0.95	Ø120 x 97 mm	113 mm
K50150.4K	8 W	820 lm	103 lm / W	4000 K	Ra>80	<19	38°	>0.95	Ø85 x 67 mm	76 mm
K50151.4K	12W	1165 lm	97 lm / W	4000 K	Ra>80	<19	38°	>0.95	Ø100 x 69 mm	90 mm
K50152.4K	22 W	1953 lm	89 lm / W	4000 K	Ra>80	<19	38°	>0.95	Ø120 x 97 mm	113 mm

TEHNIČNE LASTNOSTI

IP65

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b	IZREZ δ
K50153.3K	12 W	1153 lm	96 lm / W	3000 K	Ra>80	<19	38°	>0.95	Ø85 x 55 mm	76 mm
K50153.4K	12 W	1165 lm	97 lm / W	4000 K	Ra>80	<19	38°	>0.95	Ø85 x 55 mm	76 mm

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti	: bivalni prostori, prostori za prosti čas
Poslovni objekti	: pisarne, delavnice, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.