

PERSUS C

LED

LTD.
IES.



IP65

5 let
garancije





IZDELANO
PO NAROČILU

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA: ☐

Napajalna napetost	: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
SDCM	: 3
Življenjska doba	: 60 000 h, L80B10
Zatamnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
Stopnja zaščite	: IP65
Stopnja zaščite pred mehanskimi udarci	: IK05
Način uporabe	: Notranja stropna vgradnja
Material	: Aluminij
Barva ohišja	: bela
Delovna temperatura	: -20 °C do + 35 °C



DODATNE MOŽNOSTI

Moč svetilke in svetlobni tok po naročilu	Daljinska regulacija osvetljenosti
Izbira barve svetlobe 2700K / 3000K / 4000K	Modul zasilne razsvetljave
Indeks barvne reprodukcije CRI95+	Možnost barvanja svetilk po naročilu v katerikoli RAL barvi

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MAX. MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b	IZREZ
PERSUS	20 W	2359 lm	118 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	52°	>0.95	Ø225 x 90 mm	Ø205 mm
PERSUS	27 W	3176 lm	118 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	52°	>0.95	Ø225 x 90 mm	Ø205 mm
PERSUS	35 W	3983 lm	114 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	52°	>0.95	Ø225 x 90 mm	Ø205 mm
PERSUS	42 W	4549 lm	108 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	52°	>0.95	Ø225 x 90 mm	Ø205 mm

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti	: bivalni prostori, prostori za prosti čas, kopalniški prostori
Poslovni objekti	: pisarne, delavnice, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, kongresni centri, itd.