

NDL2001/LED

LED

LTD.
IES.



3 leta
garancije





SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:



Napajalna napetost	: 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 40 000 x
Zatamnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
Stopnja zaščite	: IP21
Material	: Litij aluminij
Način uporabe	: Stropna nadgradna namestitvev
Delovna temperatura	: od 0°C do + 35°C



DODATNE MOŽNOSTI

Možnost izvedbe za montažo na tokovno tračnico

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b
NDL2001/LED B	15 W	1200 lm	85 lm / W	3000 K	Ra>90	<19	60°	0,95	Ø100 x 102 mm
NDL2001/LED W	15 W	1200 lm	85 lm / W	3000 K	Ra>90	<19	60°	0,95	Ø100 x 102 mm
NDL2001/LED B	15 W	1200 lm	85 lm / W	4000 K	Ra>90	<19	60°	0,95	Ø100 x 102 mm
NDL2001/LED W	15 W	1200 lm	85 lm / W	4000 K	Ra>90	<19	60°	0,95	Ø100 x 102 mm

OBMOČJE UPORABE

Notranji prostori : stanovanjski objekti, muzeji, knjižnice, poslovni prostori, gostinski lokali, itd.