

CALIMA S





3^{elite} 5^{premium}
let garancije



SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Napajalna napetost	: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 100 000 h, L80B10
SDCM	: 3
Zatemnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
Stopnja zaščite	: IP44 / IP20
Stopnja zaščite pred mehanskimi udarci	: IK05
Material	: Jeklo, mikroprizmatični difuzor iz PMMA
Način uporabe	: Notranja stropna nadgradna
Delovna temperatura	: od 0°C do + 35°C

BARVA: **RAL**



- micro prismatic

DODATNE MOŽNOSTI

Matiran ali prosojni mikroprizmatični difuzor	Sistem zaznavanja gibanja
Indeks barvne reprodukcije CRI80 +	Daljska regulacija osvetljenosti
Obešalni pribor za visečo namestitvev	Modul zasilne varnostne razsvetljave
Možnost barvanja svetilk po naročilu v katerikoli RAL barvi	

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNİ TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
CALIMA S	10-20 W	1475-2992 lm	140-156 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	90°	>0.95	635 x 175 x 47 mm
CALIMA S	18-46 W	2689-7570 lm	145-164 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	90°	>0.95	1203 x 175 x 47 mm
CALIMA S	22-57 W	3362-9463 lm	149-170 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	90°	>0.95	1483 x 175 x 47 mm
CALIMA S	18-34 W	2689-5457 lm	139-163 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	90°	>0.95	635 x 295 x 47 mm
CALIMA S	18-38 W	2689-5983 lm	139-167 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	90°	>0.95	635 x 595 x 47 mm

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti	: bivalni prostori, prostori za prosti čas
Poslovni objekti	: pisarne, delavnice, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.