

DISC RF

3 leta
garancije





SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:



Napajalna napetost	: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 35 000 h
Zatamnjevanje	: Ne, opsijsko: PUSH-DIMM, DALI, 1-10V, PHASE CUT
LED čip	: RE-FOND
LED napajalnik	: KOHL
Stopnja zaščite	: IP43
Stopnja zaščite pred mehanskimi poškodbami	: IK03
Material	: Litij aluminij
Način uporabe	: Notranja stropna vgradna



DODATNE MOŽNOSTI

Modul zasilne varnostne razsvetljave
Vgrajen mikrovalovni ali infrardeči senzor gibanja

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA Ø	IZREZ
K51702.RF	8 W	480 / 490 lm	63 lm / W	3000K / 4000 K	Ra>80	<17	110°	0.9	Ø120 mm	Ø103 mm
K51702.RF	12 W	1040 / 1060 lm	85 lm / W	3000K / 4000 K	Ra>80	<17	110°	0.9	Ø172 mm	Ø157 mm
K51702.RF	20 W	1750 / 1800 lm	92 lm / W	3000K / 4000 K	Ra>80	<17	110°	0.9	Ø225 mm	Ø210 mm
K51702.RF	24 W	2300 / 2350 lm	100 lm / W	3000K / 4000 K	Ra>80	<17	110°	0.9	Ø300 mm	Ø285 mm
K51702.RF	36 W	3350 / 3400 lm	96 lm / W	3000K / 4000 K	Ra>80	<17	110°	0.9	Ø400 mm	Ø385 mm
K51702.RF	48 W	4100 / 4150 lm	89 lm / W	3000K / 4000 K	Ra>80	<17	110°	0.9	Ø500 mm	Ø485 mm
K51702.RF	56 W	4750 / 4800 lm	88 lm / W	3000K / 4000 K	Ra>80	<17	110°	0.9	Ø600 mm	Ø585 mm

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti	: bivalni prostori, prostori za prosti čas
Poslovni objekti	: pisarne, delavnice, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.