

DISC SR



3 leta
garancije



SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA: ☐ ☐

Napajalna napetost	: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 35 000 h
Zatamnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI, 1-10V, PHASE CUT
LED čip	: RE-FOND
LED napajalnik	: KOHL
Stopnja zaščite	: IP43
Stopnja zaščite pred mehanskimi poškodbami	: IK03
Material	: Litij aluminij
Način uporabe	: Notranja stropna nadgradnja



DODATNE MOŽNOSTI

Modul zasilne varnostne razsvetljave
Vgrajen mikrovalovni ali infrardeči senzor gibanja

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA Ø x a
K51700.SR	6 W	430 / 450 lm	72 lm / W	3000K / 4000 K	Ra>80	<17	110°	0.9	90 x 35 mm
K51700.SR	12 W	1170 / 1190 lm	95 lm / W	3000K / 4000 K	Ra>80	<17	110°	0.9	145 x 35 mm
K51700.SR	24 W	2350 / 2400 lm	100 lm / W	3000K / 4000 K	Ra>80	<17	110°	0.9	225 x 35 mm
K51700.SR	24 W	2350 / 2400 lm	100 lm / W	3000K / 4000 K	Ra>80	<17	110°	0.9	300 x 40 mm
K51700.SR	38 W	3450 / 3500 lm	98 lm / W	3000K / 4000 K	Ra>80	<17	110°	0.9	400 x 40 mm
K51700.SR	48 W	4200 / 4250 lm	90 lm / W	3000K / 4000 K	Ra>80	<17	110°	0.9	500 x 40 mm
K51700.SR	56 W	4900 / 4850 lm	88 lm / W	3000K / 4000 K	Ra>80	<17	110°	0.9	600 x 40 mm

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti	: bivalni prostori, prostori za prosti čas
Poslovni objekti	: pisarne, delavnice, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.