

OREX

LED



LTD.
IES.



5 let
garancije



SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 198 - 277V, AC
Življenjska doba	: 90 000 h, L80
Regulacija	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
Stopnja zaščite	: IP66 / IP67
Stopnja zaščite pred mehanskimi udarci	: IK10
Material	: Ohišje: Aluminijeva zlitina, difuzor: kaljeno steklo
Način uporabe	: Stropna ali stenska namestitev
Delovna temperatura	: od -32 °C do + 50 °C / 60 °C / 75 °C



DODATNE MOŽNOSTI

Možnost barvanja v RAL7035
Možnost barve svetlobe: 3000K, 5000K, 6500K
Dodatki: Obešalni pribor, nosilec za stropno, stensko, cevno montažo

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	PF	DIMENZIJA a x b
OREX 40	40 W	6400 lm	160 lm / W	4000 K	Ra>80	< 22	0,95	Ø 380 x 125 mm
OREX 60	60 W	9600 lm	160 lm / W	4000 K	Ra>80	< 22	0,95	Ø 380 x 125 mm
OREX 80	80 W	12800 lm	160 lm / W	4000 K	Ra>80	< 22	0,95	Ø 380 x 125 mm
OREX 100	100 W	16000 lm	160 lm / W	4000 K	Ra>80	< 22	0,95	Ø 380 x 125 mm
OREX 120	120 W	19200 lm	160 lm / W	4000 K	Ra>80	< 22	0,95	Ø 380 x 125 mm
OREX 140	140 W	22400 lm	160 lm / W	4000 K	Ra>80	< 22	0,95	Ø 380 x 125 mm
OREX 150	150 W	24000 lm	160 lm / W	4000 K	Ra>80	< 22	0,95	Ø 380 x 125 mm
OREX 160	160 W	25600 lm	160 lm / W	4000 K	Ra>80	< 22	0,95	Ø 380 x 125 mm

OBMOČJE UPORABE

Plinski, naftni in ostali objekti, kjer je možnost eksplozije