

ROBOS



5 let
garancije



NASTAVLJIVA BARVA
SVETLOBE



VISOKA STOPNJA
ZAŠČITE



SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 100 - 277 V / AC, 50 Hz
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov	: 40 000 x
Regulacija	: NE
LED čip	: Philips Lumileds 3030
LED napajalnik	: MEAN WELL
Material	: Ohišje: liti aluminij, nerjaveči vijaki, steklo
Stopnja zaščite	: IP66
Stopnja zaščite pred mehanskimi poškodbami	: IK08
Način uporabe	: Stropna / viseča / stenska namestitvev
Delovna temperatura	: od -20°C do + 50°C



TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
ROBOS-50 W	50 W	6 500 lm	130 lm / W	3,4,6 K	Ra > 80	< 22	30°/60°/90°/120°/ 30° 90°	> 0,90	228 x 288 x 52 mm
ROBOS-100 W	100 W	13 000 lm	130 lm / W	3,4,6 K	Ra > 80	< 22	30°/60°/90°/120°/ 30° 90°	> 0,90	278 x 364 x 53 mm
ROBOS-150 W	150 W	19 500 lm	130 lm / W	3,4,6 K	Ra > 80	< 22	30°/60°/90°/120°/ 30° 90°	> 0,90	394 x 394 x 56 mm

CCT: 3 = 3000 K, 4 = 4000 K, 6 = 6000 K

OBMOČJE UPORABE

Zunanji objekti	: parkirne hiše, parkirišča, cestne poti, igrišča, bencinske postaje
Poslovni objekti	: skladišča, tovarne, proizvodnje, prostorska osvetlitev zunanjih površin, parkirišča, športna igrišča, industrijska igrišča

