

LOTUS

LED

LTD.
IES.



5 let
garancije




**VISOKA STOPNJA
ZAŠČITE**

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI


BARVA:

Napajalna napetost	: 120-240 V, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 60 000 h, L90
Regulacija	: Opcijsko DALI, 1-10 v
LED čip	: LED3737
LED napajalnik	: SOSEN
Material	: Aluminijeva zlitina, nerjaveči vijaki
Stopnja zaščite	: IP66
Stopnja zaščite pred mehanskimi udarci	: IK08
Način uporabe	: Namestitev na steber Ø60mm
Delovna temperatura	: od -30°C do +50°C



DODATNE MOŽNOSTI

Daljinska regulacija osvetljenosti
Indeks barvne reprodukcije Ra70, Ra80



TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	PF	IZSTOPNI KOT	DIMENZIJA a x b x c x d
LOTUS 30	30 W	3600 lm	120 lm / W	3000 K / 4000 K	Ra>80	>0.9	ASM 110 x 150°	Ø450 mm x 526 x 340 x 89 mm
LOTUS 40	40 W	4800 lm	120 lm / W	3000 K / 4000 K	Ra>80	>0.9	ASM 110 x 150°	Ø450 mm x 526 x 340 x 89 mm

OBMOČJE UPORABE

Prostorska osvetlitev zunanjih površin, parkirišča, parki