

LUNOS GRLO6, GRL12, GRL18, GRL24


3 leta
garancije



SPLOŠNE ZNAČILNOSTI


BARVA:

Napajalna napetost	: 48 V, DC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 30 000 x
Zatemnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
Stopnja zaščite	: IP20
Delovna temperatura	: od -5°C do + 40°C
Material	: Litij aluminij, PMMA, plastika
Način uporabe	: Namestitev na magnetno tračnico



DODATNE MOŽNOSTI

- Daljinska regulacija osvetljenosti
- Obešalni pribor za magnetno tračnico



TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	KODA	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	BARVA SVETLOBE	ZATEMNJEVANJE	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
GRLO6 B	09147	6 W	540 lm	90 lm / W	3000 K	Ne	Ra>91 <15	24°	>0.95	114 x 22 x 43 mm	
GRLO6 W	09149	6 W	540 lm	90 lm / W	3000 K	Ne	Ra>91 <15	24°	>0.95	114 x 22 x 43 mm	
GRLO6-DIMM B	09145	6 W	540 lm	90 lm / W	CCT 3000-5000 K	Da	Ra>91 <15	24°	>0.95	114 x 22 x 43 mm	
GRL12 B	09150	12 W	1080 lm	90 lm / W	3000 K	Ne	Ra>91 <15	24°	>0.95	222 x 22 x 43 mm	
GRL12 DIMM B	091498	12 W	1080 lm	90 lm / W	CCT 3000-5000 K	Da	Ra>91 <15	24°	>0.95	222 x 22 x 43 mm	
GRL18 B	09152	18 W	1620 lm	90 lm / W	3000 K	Ne	Ra>91 <15	24°	>0.95	330 x 22 x 43 mm	
GRL18 W	09151	18 W	1620 lm	90 lm / W	3000 K	Ne	Ra>91 <15	24°	>0.95	330 x 22 x 43 mm	
GRL24 B	09154	24 W	3240 lm	90 lm / W	3000 K	Ne	Ra>91 <15	24°	>0.95	438 x 22 x 43 mm	
GRL24 W	09153	24 W	3240 lm	90 lm / W	3000 K	Ne	Ra>91 <15	24°	>0.95	438 x 22 x 43 mm	

OBMOČJE UPORABE

- Stanovanjski objekti : bivalni prostori, prostori za prosti čas
- Poslovni objekti : trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, poslovni prostori, kozmetični saloni, itd.