

LRT20/LED

LED

LTD.
IES.





3 leta..
garancije



SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 50 000 x
Zatemnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
LED čip	: RE-FOND
LED napajalnik	: LIFUD ali Eaglerise
Stopnja zaščite	: IP21
Material	: Ohišje liti aluminij, odsevnik visokosvetleči aluminij
Način uporabe	: Namestitev na trifazno tokovno tračnico



TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	BARVA SVETLOBE	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
LRT20/LED W	15-35 W	1335-3115 lm	82-94 lm / W	CCT 2700-4200 K	Ra>90	<21	35°	>0.90	79 x 160 x 165 mm
LRT20/LED B	15-35 W	1335-3115 lm	82-94 lm / W	CCT 2700-4200 K	Ra>90	<21	35°	>0.90	79 x 160 x 165 mm

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti : bivalni prostori, prostori za prosti čas

Poslovni objekti : pisarne, delavnice, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.