

VDL1010/LED



3 leta
garancije



SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 230 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 35 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 30 000 x
Zatamnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
LED čip	: Bridgelux
LED napajalnik	: LIFUD ali Eaglerise
Stopnja zaščite	: IP21
Material	: Aluminij
Način uporabe	: Stropna vgradna namestitvev
Barva ohišja	: Bela



TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	KODA	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b	Izrez ϕ
VDL1010/LED	09542	10 W	900 lm	90 lm / W	3000 K	Ra>90	>19	45°	>0.95	Ø 65 x 60 mm	Ø 55 mm

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti	: bivalni prostori, prostori za prosti čas
Poslovni objekti	: pisarne, delavnice, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.