

VDL5010/LED IP65



3 let
garancije



SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA: ☒ ☐

Napajalna napetost	: 230 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 35 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 30 000 x
Zatemnjevanje	: DIMM Triac
LED čip	: Bridgelux
LED napajalnik	: LIFUD ali Eaglerise
Stopnja zaščite	: IP65
Material	: Aluminij
Način uporabe	: Stropna vgradna namestitvev
Barva ohišja	: Bela / črna



TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	KODA	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	BARVA SVETLOBE	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x izrez
VDL5010 W	09553	10 W	1000 lm	100 lm / W	3000 K	Ra>90	>19	45°	>0.95	Ø 100 x 75 x Ø 90 mm
VDL5010 B	09554	10 W	1000 lm	100 lm / W	3000 K	Ra>90	>19	45°	>0.95	Ø 100 x 75 x Ø 90 mm

OBMOČJE UPORABE



Notranji prostori: stanovanjski objekti, muzeji, knjižnice, poslovni prostori, gostinski lokali, itd.