

VDL50XX/LED

LED

LTD.
IES.





3 leta
garancije



SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 220-240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 35 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 30 000 x
Zatemnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
LED čip	: Epistar SMD
LED napajalnik	: LIFUD ali Eaglerise
Stopnja zaščite	: IP20
Material	: Aluminij
Način uporabe	: Stropna vgradna namestitev



TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b	IZREZ \varnothing
VDL5018/LED	12-15-18 W	1980 lm	110 lm / W	2700-3000-4200 K Ra>80	<19	110°	>0.90	∅ 165 x 38 mm	∅ 150 mm	
VDL5030/LED	20-24-30 W	3300 lm	110 lm / W	2700-3000-4200 K Ra>80	<19	110°	>0.90	∅ 215 x 41 mm	∅ 195 mm	

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti : bivalni prostori, prostori za prosti čas

Poslovni objekti : pisarne, delavnice, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.