


LUNOS FD



3 leta
garancije





Nastavljiv naklon



SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 48 V, DC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 30 000 x
Zatemnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
Stopnja zaščite	: IP20
Delovna temperatura	: od -5°C do + 40°C
Material	: Aluminij, PMMA, plastika
Način uporabe	: Namestitev na magnetno tračnico



DODATNE MOŽNOSTI

Daljinska regulacija osvetljenosti
Obešalni pribor za magnetno tračnico

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	ZATEMNJEVANJE	BARVA SVETLOBE	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
FD06 B	6 W	540 lm	90 lm / W	Ne	3000 K	Ra>80	<19	24°	>0.95	115 x 22 x 105 mm
FD06-DIMM B	6 W	540 lm	90 lm / W	Da	CCT 3000-5000 K	Ra>80	<19	24°	>0.95	115 x 22 x 105 mm
FD12 B	12 W	1080 lm	90 lm / W	Ne	3000 K	Ra>80	<19	24°	>0.95	223 x 22 x 105 mm
FD12-DIMM B	12 W	1080 lm	90 lm / W	Da	CCT 3000-5000 K	Ra>80	<19	24°	>0.95	223 x 22 x 105 mm
FD18 B	18 W	1620 lm	90 lm / W	Ne	3000 K	Ra>80	<19	24°	>0.95	330 x 22 x 105 mm
FD18 B	18 W	1620 lm	90 lm / W	Ne	3000 K	Ra>80	<19	24°	>0.95	330 x 22 x 105 mm

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti	: bivalni prostori, prostori za prosti čas
Poslovni objekti	: trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, poslovni prostori, kozmetični saloni, itd.