


LPK6060/LED-CCT

5 let
garancije





**NASTAVLJIVA MOČ
IN BARVA SVETLOBE**

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 220 - 240 V / 50 Hzm AC
Čas do polne svetilnosti	: 1s
Življenjska doba	: 50 000 h / L80 B10
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 40 000 x
Zatamnjevanje	: Ne
LED čip	: RE-FOND
LED napajalnik	: LIFUD / BOKE / opcijsko KGP DALI push-dim
Stopnja zaščite	: IP44 / IP20
Način uporabe	: Stropna ARMSTRONG vgradna ali nadgradna (okvir) namestitvev
Material	: Ohišje svetilke: aluminij, PMMA difuzor
Delovna temperatura	: od 0°C do + 40°C



DODATNE MOŽNOSTI

okrasni aluminijasti okvir za nadometno namestitev - OZL6060

okrasni aluminijasti okvir za vgradno namestitev - VOL6060

nosilne sponke za stropno namestitev

set nosilnih pletenih žic za visečo namestitev

modul zasilne varnostne razsvetljave

vgrajen mikrovalovni ali infrardeči senzor gibanja

 - micro prismatic

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
LPK6060/LED-CCT	24-32-40 W	max. 5200 lm	130 lm / W	3, 4, 6 K	Ra>80	<19	120°	>0.9	595 x 595 x 9 mm

CCT: 3 = 3000 K, 4 = 4000 K, 6 = 6000 K

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti : bivalni prostori, prostori za prosti čas

Poslovni objekti : pisarne, delavnice, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.