



BSL6060/LED

5 let
garancije





NASTAVLJIVA MOČ

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 220 - 240 V / 50 Hz AC
Čas do polne svetilnosti	: 1s
Življenjska doba	: 50 000 h / L80 B10
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 40 000 x
Zatemnjevanje	: Ne
LED čip	: RE-FOND
LED napajalnik	: LIFUD / BOKE / opcijsko KGP DALI push-dim
Stopnja zaščite	: IP44 / IP20
Način uporabe	: Stropna ARMSTRONG vgradna ali nadgradna (okvir) namestitvev
Material	: Ohišje svetilke: aluminij, PMMA difuzor
Tip osvetlitve	: Backlight
Delovna temperatura	: od 0°C do + 40°C



DODATNE MOŽNOSTI

okrasni aluminijasti okvir za nadometno namestitev - OZL6060
okrasni aluminijasti okvir za vgradno namestitev - VOL6060
nosilne sponke za stropno namestitev
set nosilnih pletenih žic za visečo namestitev
modul zasilne varnostne razsvetljave
vgrajen mikrovalovni ali infrardeči senzor gibanja

 - micro prismatic

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
BSL6060/LED	24-32-40 W	max. 4800 lm	120 lm / W	4000 K	Ra>80	<19	120°	>0.9	595 x 595 x 10 mm

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti	: bivalni prostori, prostori za prosti čas
Poslovni objekti	: pisarne, delavnice, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.