



LPK12030/LED

5 let
garancije





NASTAVLJIVA MOČ

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 120 - 240 V / 50 Hz AC
Čas do polne svetilnosti	: 1s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 40 000 x
Zatemnjevanje	: Ne
LED čip	: RE-FOND
LED napajalnik	: LIFUD / BOKE / opcijsko KGP DALI push-dim
Stopnja zaščite	: IP44 / IP20
Način uporabe	: Stropna ARMSTRONG vgradna ali nadgradna (okvir) namestitvev
Material	: Ohišje svetilke: aluminij, PMMA difuzor
Delovna temperatura	: od 0°C do + 40°C



 - micro prismatic

DODATNE MOŽNOSTI

okrasni aluminijasti okvir za nadometno namestitvev - OZL12030
okrasni aluminijasti okvir za vgradno namestitvev - VOL12030
nosilne sponke za stropno namestitvev
set nosilnih pletenih žic za visečo namestitvev
modul zasilne varnostne razsvetljave
vgrajen mikrovalovni ali infrardeči senzor gibanja

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
LPK12030/LED	24-32-40 W	max. 5200 lm	130 lm / W	4000 K	Ra>80	<19	120°	>0.9	1195 x 295 x 9 mm

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti	: bivalni prostori, prostori za prosti čas
Poslovni objekti	: pisarne, delavnice, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.