

# NDL7010/LED

LED

LTD. IES.



IP44



3 leta.  
garancije



## SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 220 - 240 V/ 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 40 000 x
Zatemnjevanje	: TRIAC dimm, opcijsko: DALI
Stopnja zaščite	: IP44
Material	: Aluminij
Način uporabe	: Stropna nadgradna namestitvev
Delovna temperatura	: od 0°C do + 45°C



## DODATNE MOŽNOSTI

Možnost izvedbe za montažo na tokovno tračnico

## TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b	BARVA
NDL7010/LED	10 W	1100 lm	110 lm / W	3000 K	Ra>90	<19	45°	0,95	Ø 80 x 70 mm	Bela
NDL7010/LED	10 W	1100 lm	110 lm / W	3000 K	Ra>90	<19	45°	0,95	Ø 80 x 70 mm	Črna

## OBMOČJE UPORABE

Notranji prostori : stanovanjski objekti, muzeji, knjižnice, poslovni prostori, gostinski lokali, itd.