

# SPOT TL

3 leta  
garancije





## SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:



Napajalna napetost	: 48 V, DC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 30 000 x
Zatemnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
Stopnja zaščite	: IP20
Delovna temperatura	: od -5°C do + 40°C
Material	: Litij aluminij, PMMA, plastika
Način uporabe	: Namestitev na magnetno tračnico



## DODATNE MOŽNOSTI

Daljinska regulacija osvetljenosti
Obešalni pribor za magnetno tračnico

## TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	BARVA SVETLOBE	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b
SPOT TL08 / B	8 W	720 lm	90 lm / W	3000 K	Ra>80	<23	24°	>0.95	Ø 35 x 80 mm
SPOT TL 08-DIMM / W	8 W	720 lm	90 lm / W	3000 K	Ra>80	<23	24°	>0.95	Ø 35 x 80 mm
SPOT TL10 / B	10 W	900 lm	90 lm / W	3000 K	Ra>80	<23	24°	>0.95	Ø 45 x 100 mm
SPOT TL 10-DIMM / W	10 W	900 lm	90 lm / W	3000 K	Ra>80	<23	24°	>0.95	Ø 45 x 100 mm
SPOT TL10 / W	10 W	900 lm	90 lm / W	3000 K	Ra>80	<23	24°	>0.95	Ø 45 x 100 mm
SPOT TL 10-DIMM / B	10 W	900 lm	90 lm / W	CCT 3000-5000 K	Ra>80	<23	24°	>0.95	Ø 45 x 100 mm

## OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti	: bivalni prostori, prostori za prosti čas
Poslovni objekti	: trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, poslovni prostori, kozmetični saloni, itd.