

LUNOS GRL




3 leta
garancije



SPLOŠNE ZNAČILNOSTI


BARVA:

Napajalna napetost	: 48 V, DC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 30 000 x
Zatemnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
Stopnja zaščite	: IP20
Delovna temperatura	: od -5°C do + 40°C
Material	: Litij aluminij, PMMA, plastika
Način uporabe	: Namestitev na magnetno tračnico



DODATNE MOŽNOSTI

Daljinska regulacija osvetljenosti
Obešalni pribor za magnetno tračnico



TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	KODA	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	BARVA SVETLOBE	ZATEMNJEVANJE	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
GRLO6 B	09147	6 W	540 lm	90 lm / W	3000 K	Ne	Ra>80	<19	24°	>0.95	114 x 22 x 43 mm
GRLO6-DIMM W	09146	6 W	540 lm	90 lm / W	3000 K	Da	Ra>80	<19	24°	>0.95	114 x 22 x 43 mm
GRLO6 W	09149	6 W	540 lm	90 lm / W	3000 K	Ne	Ra>80	<19	24°	>0.95	114 x 22 x 43 mm
GRLO6-DIMM B	09145	6 W	540 lm	90 lm / W	3000 K	Da	Ra>80	<19	24°	>0.95	114 x 22 x 43 mm
GRL12 B	09150	12 W	1080 lm	90 lm / W	3000 K	Ne	Ra>80	<19	24°	>0.95	222 x 22 x 43 mm
GRL12 DIMM W	091501	12 W	1080 lm	90 lm / W	3000 K	Da	Ra>80	<19	24°	>0.95	222 x 22 x 43 mm
GRL12 DIMM B	091498	12 W	1080 lm	90 lm / W	3000 K	Da	Ra>80	<19	24°	>0.95	222 x 22 x 43 mm
GRL18 B	09152	18 W	1620 lm	90 lm / W	3000 K	Ne	Ra>80	<19	24°	>0.95	330 x 22 x 43 mm
GRL18 W	09151	18 W	1620 lm	90 lm / W	3000 K	Ne	Ra>80	<19	24°	>0.95	330 x 22 x 43 mm
GRL24 W	09154	24 W	2160 lm	90 lm / W	3000 K	Ne	Ra>80	<19	24°	>0.95	438 x 22 x 43 mm
GRL12 DIMM W	091531	24 W	2160 lm	90 lm / W	3000 K	Da	Ra>80	<19	24°	>0.95	438 x 22 x 43 mm
GRL24 W	09153	24 W	2160 lm	90 lm / W	3000 K	Ne	Ra>80	<19	24°	>0.95	438 x 22 x 43 mm

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti : bivalni prostori, prostori za prosti čas

Poslovni objekti : trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, poslovni prostori, kozmetični saloni, itd.