


TUBO DL



3 leta
garancije




Dolžina kabla: 1 m
opcijsko tudi več

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 48 V, DC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 30 000 x
Zatamnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
Stopnja zaščite	: IP20
Delovna temperatura	: od -5°C do + 40°C
Material	: Aluminij, PMMA, plastika
Način uporabe	: Namestitev na magnetno tračnico



DODATNE MOŽNOSTI

Daljsinska regulacija osvetljenosti
Obešalni pribor za magnetno tračnico

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	BARVA SVETLOBE	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b
DL10 DIMM W	10 W	900 lm	90 lm / W	3000 K	Ra>80	<23	15°	>0.95	Ø 50 x 300 mm
DL10 DIMM B	10 W	900 lm	90 lm / W	3000 K	Ra>80	<23	15°	>0.95	Ø 50 x 300 mm
DL12 B	12 W	1080 lm	90 lm / W	3000 K	Ra>80	<23	15°	>0.95	Ø 50 x 300 mm
DL18 W / B	18 W	1620 lm	90 lm / W	3000 K	Ra>80	<23	15°	>0.95	Ø 50 x 300 mm
DL18 DIMM B	18 W	1620 lm	90 lm / W	CCT 3000-5000 K	Ra>80	<23	15°	>0.95	Ø 50 x 300 mm

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti	: bivalni prostori, prostori za prosti čas
Poslovni objekti	: trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, poslovni prostori, kozmetični saloni, itd.