

STARLET SPOT



3 leta
garancije



SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 230 V / 50 Hz, AC
Čas polnjenja	: 24 h
Tip baterije	: LiFePO4
Avtonomija delovanja	: 1 h, 3 h
Stopnja zaščite	: IP20, opsijsko IP65
Barva svetlobe	: 5000 K
Način uporabe	: Vgradna namestitvev
Delovna temperatura	: od 10°C do + 40°C



DODATNE MOŽNOSTI

Zbira optike: SO (open space), SC (corridors), SOH (high open spaces), SQ (square beam open spaces), SP (safety points), SCH (high corridors)

Izbira načina delovanja: NM (non-maintained mode), M (maintained mode), CB (central battery version)

Izbira testiranja: MT (manual test), AT (auto test), CT (central test), CB (central battery version)

TEHNIČNE LASTNOSTI



MODEL	SVETLOBNI TOK CCA	OPTIKA	AVTONOMIJA	NAČIN DELOVANJA	TESTIRANJA
STARLET SPOT ROUND	150	160 lm	1 h	NM	MT
					AT
STARLET SPOT QUAD	250	250 lm	3 h	CB	M
					CT
					CB

OBMOČJE UPORABE



Stanovanjski objekti : bivalni prostori, prostori za prosti čas

Poslovni objekti : pisarne, hodniki, trgovski in gostinski lokali, trgovski centri



Industrijski objekti : skladišča, delavnice, proizvodnja, itd.



Krmilna elektronika: STARLET SPOT ROUND



Krmilna elektronika: STARLET SPOT QUAD



Baterijski sklop