

LINEAR FDL



LED

3 leta
garancije





SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:



Napajalna napetost	: 48 V, DC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 30 000 x
Zatamnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
Stopnja zaščite	: IP20
Delovna temperatura	: od -5°C do + 40°C
Material	: Aluminij, PMMA, plastika
Način uporabe	: Namestitev na magnetno tračnico



DODATNE MOŽNOSTI

Daljska regulacija osvetljenosti
Obešalni pribor za magnetno tračnico

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	KODA	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	ZATEMNJEVANJE/ REGULACIJA MOČI	BARVA SVETLOBE	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c	BARVA
FDL12	09137	12 W	1080 lm	90 lm / W	Ne / ne	3000 K	Ra>80 <19		120°	>0.95	302 x 22 x 43 mm	črna
FDL12-DIMM	09135	12 W	1080 lm	90 lm / W	Da / da	3000 K	Ra>80 <19		120°	>0.95	302 x 22 x 43 mm	bela
FDL24	09143	24 W	2160 lm	90 lm / W	Ne / ne	3000 K	Ra>80 <19		120°	>0.95	602 x 22 x 43 mm	črna
FDL24	09142	24 W	2160 lm	90 lm / W	Ne / ne	3000 K	Ra>80 <19		120°	>0.95	602 x 22 x 43 mm	bela
FDL24-DIMM	09144	24 W	2160 lm	90 lm / W	Da / da	CCT 3000-5000 K	Ra>80 <19		120°	>0.95	602 x 22 x 43 mm	črna
FDL24-DIMM	091421	24 W	2160 lm	90 lm / W	Da / da	3000 K	Ra>80 <19		120°	>0.95	602 x 22 x 43 mm	bela
FDL36	09141	36 W	3240 lm	90 lm / W	Ne / ne	3000 K	Ra>80 <19		120°	>0.95	902 x 22 x 43 mm	črna
FDL36	09140	36 W	3240 lm	90 lm / W	Ne / ne	3000 K	Ra>80 <19		120°	>0.95	902 x 22 x 43 mm	bela

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti	: bivalni prostori, prostori za prosti čas
Poslovni objekti	: trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, poslovni prostori, kozmetični saloni, itd.