

LUNOS GRL




3 leta
garancije



SPLOŠNE ZNAČILNOSTI


BARVA:

Napajalna napetost	: 48 V, DC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 30 000 x
Zatamnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
Stopnja zaščite	: IP20
Delovna temperatura	: od -5°C do + 40°C
Material	: Litij aluminij, PMMA, plastika
Način uporabe	: Namestitev na magnetno tračnico



DODATNE MOŽNOSTI

Daljinska regulacija osvetljenosti
Obešalni pribor za magnetno tračnico



TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	KODA	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	ZATAMNJEVANJE/ REGULACIJA MOČI	BARVA SVETLOBE	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c	BARVA
GRLO6-DIMM 09145		6 W	540 lm	90 lm / W	Da / da	3000 K	Ra>80	<19	24°	>0.95	114 x 22 x 43 mm	črna
GRLO6-DIMM 09146		6 W	540 lm	90 lm / W	Da / da	3000 K	Ra>80	<19	24°	>0.95	114 x 22 x 43 mm	bela
GRL12-DIMM 091498		12 W	1080 lm	90 lm / W	Da / da	3000 K	Ra>80	<19	24°	>0.95	222 x 22 x 43 mm	črna
GRL12-DIMM 091501		12 W	1080 lm	90 lm / W	Da / da	3000 K	Ra>80	<19	24°	>0.95	222 x 22 x 43 mm	bela
GRL18	09152	18 W	1620 lm	90 lm / W	Ne / ne	3000 K	Ra>80	<19	24°	>0.95	330 x 22 x 43 mm	črna
GRL18	09151	18 W	1620 lm	90 lm / W	Ne / ne	3000 K	Ra>80	<19	24°	>0.95	330 x 22 x 43 mm	bela
GRL24	09154	24 W	2160 lm	90 lm / W	Ne / ne	3000 K	Ra>80	<19	24°	>0.95	439 x 22 x 43 mm	črna
GRL24-DIMM 09153		24 W	2160 lm	90 lm / W	Ne / ne	3000 K	Ra>80	<19	24°	>0.95	439 x 22 x 43 mm	bela
GRL24	091531	24 W	2160 lm	90 lm / W	Da / da	3000 K	Ra>80	<19	24°	>0.95	439 x 22 x 43 mm	bela

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti : bivalni prostori, prostori za prosti čas

Poslovni objekti : trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, poslovni prostori, kozmetični saloni, itd.