

NUBA



5 let
garancije




IZDELANO
PO NAROČILU

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA : **RAL**



Napajalna napetost	: 220 - 240 V / 50 Hz, AC
Življenjska doba	: 60 000 h, L80 B20
Zatamnjevanje	: TRIAC, opcijsko: DALI, PUSH-DIMM
Stopnja zaščite	: IP20
Material	: Ohišje svetilke iz jekla, OPAL difuzor, vijaki iz nerjavečega jekla
Način uporabe	: Stropna / viseča namestitve
Delovna temperatura	: od 0°C do + 35°C



DODATNE MOŽNOSTI

Daljijska regulacija osvetljenosti
Modul zasilne varnostne razsvetljave
Obešalni pribor

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b
NUBA 30	18-25 W	2160-3000 lm	120 lm / W	2700-3000-4000 K	Ra>90	<19	100°	>0.95	Ø 300 x 70 mm
NUBA 40	25-35 W	3000-4200 lm	120 lm / W	2700-3000-4000 K	Ra>90	<19	100°	>0.95	Ø 400 x 70 mm
NUBA 60	40-55 W	4800-6600 lm	120 lm / W	2700-3000-4000 K	Ra>90	<19	100°	>0.95	Ø 600 x 70 mm
NUBA 80	55-80 W	6600-9600 lm	120 lm / W	2700-3000-4000 K	Ra>90	<19	100°	>0.95	Ø 800 x 70 mm

OBMOČJE UPORABE

Poslovni objekti : pisarne, hoteli, gostinski lokali, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.