
LPK6060/LED

5let garancije







NASTAVLJIVA MOČ

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	:	220 - 240 V / 50 Hzm AC
Čas do polne svetilnosti	:	1s
Življenjska doba	:	50 000 h / L80 B10
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	:	40 000 x
Zatemnjevanje	:	Ne
LED čip	:	RE-FOND
LED napajalnik	:	LIFUD / BOKE / opcijsko KGP DALI push-dim
Stopnja zaščite	:	IP44 / IP20
Način uporabe	:	Stropna ARMSTRONG vgradna ali nadgradna (okvir) namestitev
Material	:	Ohišje svetilke: aluminij, PMMA difuzor
Delovna temperatura	:	od 0°C do + 40°C





DODATNE MOŽNOSTI

- Barvna reprodukcija Ra>90
- Okrasni aluminijasti okvir za nadometno namestitev - OZL6060
- Okrasni aluminijasti okvir za vgradno namestitev - VOL6060
- Nosilne sponke za stropno namestitev
- Set nosilnih pletenih žic za visečo namestitev
- Modul zasilne varnostne razsvetljave
- Vgrajen mikrovalovni ali infrardeči senzor gibanja

- micro prismatic

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
LPK6060/LED	24-32-40 W	max. 5200 lm	130 lm / W	4000 K	Ra>80	<19	>120°	>0.9	595 x 595 x 9 mm

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti	: bivalni prostori, prostori za prosti čas
Poslovni objekti	: pisarne, delavnice, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.