ADYUST

LED | LTD. IES. | MEAN WELL

5 let garancije




VISOKA STOPNJA ZAŠČITE


CE | RoHS

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 200-420 VAC, 50/60 Hz
Izhodna napetost	: 200-420 VDC
Življenjska doba	: 100 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 50 000 x
Zatemnjevanje	: Ne
LED čip	: SMD 2835
LED napajalnik	: SOSEN
Material	: Aluminijeva zlitina, nerjaveči vijaki
Stopnja zaščite	: IP66
Stopnja zaščite pred mehanskimi poškodbami	: IK08
Način uporabe	: Namestitev na drog
Delovna temperatura	: od -30°C do + 50°C





DODATNE MOŽNOSTI

Daljinska regulacija osvetljenosti

Indeks barvne reprodukcije Ra80, Ra90

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
ADYUST	100-150-200 W	15000-22500 - 30000 lm	155 lm / W	4000 K	Ra > 70	SM 60 x 125°, nagib: 55°	>0,95	390 x 456 x 55 mm
ADYUST	100-150-200 W	15000-22500 - 30000 lm	155 lm / W	4000 K	Ra > 70	ASM 70 x 125°, nagib: 55°	>0,95	390 x 456 x 55 mm

OBMOČJE UPORABE

Zunanji objekti	: parkirne hiše, parkirišča, cestne poti, igrišča, bencinske postaje
Poslovni objekti	: skladišča, tovarne, proizvodnje, prostorska osvetlitev zunanjih površin, parkirišča, športna igrišča, industrijska igrišča